

CSW 1300 DSA



BATTERY VERSION
CSW 1300 **B-DSA**



PETROL VERSION
CSW 1300 **G-DSA**



DIESEL VERSION
CSW 1300 **D-DSA**



GENERAL FEATURES

- Shock proof steel frame
- Non-marking wheels on battery version
- Large filter surface distributed on 8 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Lift flap system
- Battery level indicator
- 90° steering angle
- Adjustable seat
- Suction switch off
- 24V - 1200W AC three-phase traction motor
- Shock proof hoods
- Hour meter and klaxon
- Heavy duty steel frame
- 150 lt wide collector tank
- Complete right/left side brush
- Front working light system
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ruote antitraccia su versione a batteria
- Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Angolo di sterzata di 90°
- Sedile regolabile
- Spegnimento dell'aspirazione
- Motore di trazione trifase 24V - 1200W AC
- Cofani antiurto
- Contatore e klaxon
- Robusta struttura in acciaio
- Vano di raccolta da 150 lt
- Spazzola laterale destra / sinistra completa
- Sistema di illuminazione frontale
- Batteria e caricabatterie non inclusi

CODE CODICE	MODELS MODELLI																				
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m ² /h	lt	-	km/h	m ²	-	kg	(LxWxH) cm				
9302 0007	CSW 1300 B-DSA	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	front wheels (20% max) ruote anteriori (max 20%)	7,5	6,4	electric elettrico	395	160x101x130				
9302 0008	CSW 1300 G-DSA*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front (10% max) automatica anteriore (max 10%)	7,5	6,4	electric elettrico	434	160x101x130				
9302 0009	CSW 1300 D-DSA	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front (10% max) automatica anteriore (max 10%)	7,5	6,4	electric elettrico	454	160x101x130				

* Powered by Honda. / Equipaggiate con motore Honda.

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3046 0118	CSW 1300 B PP brush Spazzola PP CSW 1300 B
	3046 0120	CSW 1300 D-DSA / 1300 G-DSA mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 D-DSA / 1300 G-DSA
	2x 3046 0119	CSW 1300 B PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 B
	2x 3046 0121	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	8x 1002 0330	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	2810 0173	CSW 1300 B-DSA non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 B-DSA

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2810 0173	CSW 1300 G-DSA / D-DSA non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 G-DSA / D-DSA
	3046 0118	CSW 1300 D / 1300 G PP brush Spazzola PP CSW 1300 D / 1300 G
	3046 0120	CSW 1300 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 B
	2x 3046 0119	CSW 1300 D / 1300 G PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 D / 1300 G
	2x 3046 0121	CSW 1300 B mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 B
	8x 1002 0330	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	8x 1002 0331	HEPA filter Filtro HEPA
	4x 0214 0031	6V 320Ah C5 Pb-Acid battery Batteria 6V 320Ah C5 Pb-Acidi + 3 x 0456 0484 connection cable batteries cablaggio collegamento batterie con morsetti
	0439 0027	HF battery charger 24V 60A 230V/50-60Hz with 160A red connector (for batteries 0214 0031) Carica batterie AF 24V 60A 230V/50-60Hz con connettore 160A rosso (per batterie 0214 0031) 0456 0557 connection cable batteries / cablaggio collegamento batterie con morsetti