

CSW 1300



BATTERY VERSION
CSW 1300 B



PETROL VERSION
CSW 1300 D



GENERAL FEATURES

- Shock proof steel frame
- Non-marking wheels on battery version
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Large filter surface distributed on 8 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Lift flap system
- Battery level indicator
- Suction switch off
- Adjustable seat
- Heavy duty and easy to use controls
- Yanmar diesel engine 4,92 kW and 3,6 lt fuel tank (CSW 1300 D)
- Shock proof hoods
- Large filter surface
- Heavy duty steel frame
- Wide collector tank
- Left side brush included
- Front working light system
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali*
- *Ruote antitraccia su versione a batteria*
- *Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza*
- *Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico*
- *Sistema di sollevamento del flap*
- *Indicatore di livello di carica delle batterie*
- *Spegnimento dell'aspirazione*
- *Sedile regolabile*
- *Comandi robusti e facili da usare*
- *Motore Diesel Yanmar 4,92 kW, serbatoio carburante 3,6 lt (CSW 1300 D)*
- *Cofani antiurto*
- *Grande superficie filtrante*
- *Robusta struttura in acciaio*
- *Ampio vano di raccolta*
- *Spazzola sinistra inclusa*
- *Sistema di illuminazione frontale*
- *Batteria e caricabatterie non inclusi*

CODE CODICE	MODELS MODELLI																	
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m³/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm	
9302 0005	CSW 1300 B	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115		automatic rear (12% max) automatica posteriore (max 12%)	7,5	6,4	electric elettrico	375	160x101x130
9302 0010	CSW 1300 G*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115		automatic front (10% max) automatica anteriore (max 10%)	7,5	6,4	electric elettrico	434	160x101x130
9302 0006	CSW 1300 D	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115		automatic rear (20% max) automatica posteriore (max 20%)	7,5	6,4	electric elettrico	434	160x101x130

* Powered by Honda. / Equipaggiate con motore Honda.

Available on request with DSA system / Disponibili su richiesta anche con sistema DSA.

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3046 0118	CSW 1300 B PP brush Spazzola PP CSW 1300 B
	3046 0120	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	2x 3046 0119	CSW 1300 B PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 B
	2x 3046 0121	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	8x 1002 0330	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	2810 0173	CSW 1300 B non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 B

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2810 0173	CSW 1300 G / 1300 D non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 G / 1300 D
	3046 0118	CSW 1300 D / 1300 G PP brush Spazzola PP CSW 1300 D / 1300 G
	3046 0120	CSW 1300 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 B
	2x 3046 0119	CSW 1300 D / 1300 G PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 D / 1300 G
	2x 3046 0121	CSW 1300 B mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 B
	8x 1002 0330	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	8x 1002 0331	HEPA filter Filtro HEPA
	4x 0214 0031	6V 320Ah C5 Pb-Acid battery Batteria 6V 320Ah C5 Pb-Acidi + 3 x 0456 0484 connection cable batteries cablaggio collegamento batterie con morsetti
	0439 0027	HF battery charger 24V 60A 230V/50-60Hz with 160A red connector (for batteries 0214 0031) Carica batterie AF 24V 60A 230V/50-60Hz con connettore 160A rosso (per batterie 0214 0031) 0456 0557 connection cable batteries / cablaggio collegamento batterie con morsetti